



## **Hollow Wall Drive Anchors**

(Ancrages à impact pour murs creux)

### Description Détailée

L'ancrage pour mur creux est entièrement fabriquée en acier. Elle résiste aux vibrations. Grandeur offerte: de 1/8" extra court à 1/8" extra long.

Un produit plus facile à utiliser et plus résistant, en remplacement de la fixation pour mur creux est le WallGripper™ de Cobra.



### Avantages et Caractéristiques

- ▶ Pour Gypse (plaque de plâtre) de 3/8", 1/2" et 5/8" d'épaisseur.
- ▶ Dimensions offertes : 1/8" extra court, 1/8" court, 1/8" long, 1/8" extra long.

### Grandeur et Matériaux

#### Acier Plaquée

1/8" SD  
1/8" LD  
1/8" SLD  
1/8" LDHH C

### Idéal pour:



Armoires de salle de bains, tringles à rideaux, barres à serviettes etc...

### Matériaux

- ▶ Gypse (Plaque de plâtre) 3/8" -10 mm
- ▶ Gypse (Plaque de plâtre) 1/2" - 13 mm
- ▶ Gypse (Plaque de plâtre) 5/8" -16 mm
- ▶ Plâtre
- ▶ Préfini

### Emballages




**Capacité de charge**

Matériau	Grandeur	Matériau	Type de tête	Diam. Boulon	Insertion max.	Arrachement Maximum lb	Arrachement Sécuritaire lb	Cisaillement Maximum lb	Cisaillement Sécuritaire lb	Arrachement Maximum kg	Arrachement Sécuritaire kg	Cisaillement Maximum kg	Cisaillement Sécuritaire kg
Gypse 3/8" Plaque de plâtre 10 mm	1/8" SD	Acier plaqué	Bombée	6-32	1/8" - 1/2 "	80	40	110	55	36	18	50	25
	1/8" SLD	Acier plaqué	Bombée	6-32	1/8" - 1 3/16"	80	40	110	55	36	18	50	25
	1/8" LDHH	Acier plaqué	Hex	6-32	1/8" - 1 3/16"	80	40	110	55	36	18	50	25

Matériau	Grandeur	Matériau	Type de tête	Diam. Boulon	Insertion max.	Arrachement Maximum lb	Arrachement Sécuritaire lb	Cisaillement Maximum lb	Cisaillement Sécuritaire lb	Arrachement Maximum kg	Arrachement Sécuritaire kg	Cisaillement Maximum kg	Cisaillement Sécuritaire kg
Gypse 1/2" Plaque de plâtre 13 mm	1/8" SD	Acier plaqué	Bombée	6-32	1/8" - 1/2 "	150	75	170	85	68	34	77	39
	1/8" SLD	Acier plaqué	Bombée	6-32	1/8" - 1 3/16"	150	75	170	85	68	34	77	39
	1/8" LDHH	Acier plaqué	Hex	6-32	1/8" - 1 3/16"	150	75	170	85	68	34	77	39

Matériau	Grandeur	Matériau	Type de tête	Diam. Boulon	Insertion max.	Arrachement Maximum lb	Arrachement Sécuritaire lb	Cisaillement Maximum lb	Cisaillement Sécuritaire lb	Arrachement Maximum kg	Arrachement Sécuritaire kg	Cisaillement Maximum kg	Cisaillement Sécuritaire kg
Gypse 5/8" Plaque de plâtre 16 mm	1/8" LD	Acier plaqué	Bombée	6-32	5/8" - 7/8 "	160	80	195	98	73	37	88	44
	1/8" SLD	Acier plaqué	Bombée	6-32	1/8" - 1 3/16"	160	80	195	98	73	37	88	44
	1/8" LDHH	Acier plaqué	Hex	6-32	1/8" - 1 3/16"	160	80	195	98	73	37	88	44

**Outils Requis**

**Instructions d'installation**

1. En utilisant un marteau, frapper l' ancrage pour mur creux pour le faire pénétrer dans le placoplâtre jusqu' à l' affleurement à la surface.
2. En utilisant un tournevis, visser la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer les ailettes derrière le placoplâtre.
3. Retirer la vis de l' ancrage pour mur creux.
4. Insérer la vis dans votre objet à suspendre, puis dans l' ancrage pour mur creux.
5. Visser dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à une prise ferme

